

## **Správková barva (ve spreji) pro pozinkované povrchy** **LZ-16.40**

Pro opravy vadných míst na žárově pozinkovaných plochách a dále pro barevné přizpůsobení dodatečně napojených konstrukčních dílů k pozinkovaným konstrukcím.

**K dodání v různých barevných odstínech.**

<b>Balení:</b>	kartón 12 x 400 ml
<b>Při dodání:</b>	technický aerosol, připravený k použití
<b>Způsob schnutí:</b>	na vzduchu
<b>Vydatnost:</b>	3-4 m <sup>2</sup> /400 ml-nádoba
<b>Tloušťka vrstvy:</b>	cca 20 µm na jednu vrstvu
<b>Zpracování:</b>	stříkáním
<b>Teplota při použití:</b>	do -10°C
<b>Skladovatelnost:</b>	1 rok
<b>Přelakovatelnost:</b>	nevhodná k přelakování
<b>Upozornění ke zpracování:</b>	Před použitím důkladně protřepejte, dokud neuslyšíte zvuk míchací kuličky. Při stříkání dodržujte vzdálenost od lakovaného objektu cca 30 cm.
<b>Povrch:</b>	Předem důkladně očistěte; netříkejte lak na znečištěný, mastný nebo vlhký povrch!
<b>Barevný odstín:</b>	k dodání v 6-ti různých barevných odstínech od světlé po tmavou (viz náš speciální vzorník barev – karta č. 16)
<b>Bod vzplanutí:</b>	pod +21°C
<b>Bezpečnostní pokyny:</b>	viz bezpečnostní list

TM/LZ-16.40 überarbeitet am: 26.05.09 rei/in / Druckdatum: 15.06.09/01-03/CZ