

	x	y	z
Muestra 1/ Sample 1	0,598	0,395	0,006
Muestra 2/ Sample 2	0,598	0,395	0,006

10°			99,7			75,3		
			94,3			87,5		
	70,8	124,9		85,3		24,3	6,8	
5°	20,8	85,9		102,8		103,5	68,3	
		124,8	108,3	90,1	61,5	26,4		
0°V		30,8	69,7	110,4	70,9	112,8		
	29,3	34,3		36,9		24,2	11,5	
5°	13,9	28,7		41,3		37,8	30,2	
			43,1		14,9			
10°			25,1		36,7			
20°	10°	5°	0°H	5°	10°	20°		

	Valor exigido	MUESTRA 1	MUESTRA 2
Intensidad máxima	≤ 350	242,8	241,5
Intensidad mínima	$\geq 0,3$	0,4	0,4

Los contornos verticales y horizontales de la superficie iluminante del dispositivo de señalización en relación con el centro de referencia, conforme al párrafo 2.9.2. del Reglamento nº 48 ECE./*Vertical and horizontal outlines of the illuminating surface of the light-sign device in relation to the centre of reference and in accordance with paragraph 2.9.2. of Regulation ECE R48.*

		A			Función / Function	Límite superior Upper Boundary A	Límite inferior Lower Boundary B	Límite interior Inner Boundary I	Límite exterior Outer Boundary E
		▲				Indicador de dirección Turn signal	12 mm.	12 mm.	12 mm.
E	◀	○	▶	I					
		▼							
		D							